



## Utilisation

Grâce à une fabrication soignée et à une sélection rigoureuse des matériaux utilisés, cet équipement pourra être utilisé pour des travaux intérieurs comme extérieurs, pour tous les métiers de l'industrie, de la logistique, du transport, des espaces verts, de l'artisanat ou encore du bâtiment et des travaux publics.

## Caractéristiques techniques

- ✓ Chaussure de protection.
- ✓ Tige croûte velours et mesh polyester aéré.
- ✓ Languette EFP avec soufflet.
- ✓ Doublure Textile.
- ✓ Coloris gris, bleu.
- ✓ Semelle intérieure anatomique en PU préformé.
- ✓ Semelle intercalaire antiperforation textile et embout anti-choc composite 200J.
- ✓ Semelle: injectée polyuréthane double densité.
- ✓ Fermeture: lacets et boucles textile.
- ✓ Pointures: 39 à 47.
- ✓ Conditionnement: - cartons de 10 paires.  
- boîtes de 1 paire.



En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## Principaux atouts

- ✓ La chaussure «ALBI» maintient parfaitement le pied grâce à sa languette E.F.P.
- ✓ Triple zone de flexion sur la semelle pour une souplesse optimale .
- ✓ Bénéficie du pack confort avec la semelle anatomique, apportant du confort pour la voûte plantaire.
- ✓ Zone absorbeur de choc au niveau du talon.



## Conformité

Cet équipement a été testé suivant la norme européenne suivante :

- ✓ **EN ISO20345 : 2011**, chaussures de sécurité,

Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Risques intermédiaires (**Cat II**).

Attestation d'Examen CE de type (AET) délivrée par **Intertek**, organisme notifié n°0362.



Protection	Symbole <b>S1P</b>	Exigence de base de la norme EN ISO20345 dont les principales sont: coquille résistant à 200 joules et contre un écrasement de 1500 daN, + arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption d'énergie du talon.
Résistance au glissement	Symbole <b>SRC</b>	(= SRA + SRB) Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**   
safety